

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 23.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.720	
				RAZEM	23.720
2	KNR 4-01 1306-01 ANALOGIA	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Demontaż balustrady balkonowej mocowanej kołkami rozporowymi do podłoża. 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
4	NNRNKB 202 1130-02 ANALOGIA	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> Wyrównanie istniejącej posadzki zaprawą do napraw powierzchni betonowych atlas TEN 10. 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
6	KNR 0-29 0640-01 ANALOGIA	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z wodoszczelnej folii elastycznej atlas woder E- pierwsza warstwa. 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
7	KNR 0-29 0640-01 ANALOGIA	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z wodoszczelnej folii elastycznej atlas woder E- następna warstwa. 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
8	KNR 0-29 0638-01 ANALOGIA	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 Ułożenie taśm i narożników uszczelniających atlas. 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	NNRNKB 202 1119-10 ANALOGIA	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRESOWYCH o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> Wykonanie posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej wysokoelastycznej atlas plus z zastosowaniem fugi elastycznej. 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
10	NNRNKB 202 1123-04 ANALOGIA	(z.IV) Cokoliki z płytek GRESOWYCH o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> Ułożenie cokolika z płytek gresowych na zaprawie klejowej wysokoelastycznej atlas plus z zastosowaniem fugi elastycznej i uszczelnieniem połączeń z posadzką silikonem. 5.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0320-09 ANALOGIA	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych Montaż balustrady metalowej do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 18	gniazd.		
			gniazd.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 18.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.700	
				RAZEM	18.700
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000